



DEPALLETTIZZATORI
SEMIAUTOMATICI
A SPINTA


mcf SRL
TRADE

STAZIONE di DEPALLETTIZZAZIONE SEMIAUTOMATICA A SPINTA MANUALE TRAMITE BRACCIO SCORREVOLE movimentato da operatore BANCALE DI ACCUMULO IN ACCIAIO INOX con rete intralox idonea al contenimento di N.2 piani completi di contenitori dotato di MOTOVARIATORE DI VELOCITA'.

NASTRO DI SFILAMENTO A 1 FILA DI CONTENITORI ALL'USCITA con impianto elettropneumatico di blocco in automatico. in acciaio inox



La macchina è costruita interamente in acciaio inox con robusta struttura tubolare. Stazione di carico palletts con 1 sponda laterale regolabile di contenimento palletts pieno nel vano. L'operatore provvederà tramite transpalletts a colonna al sollevamento dello staro fino al livello di scarico. Carrello superiore spinto manualmente dall'operatore del piano totale su nastro di contenimento. Bancale di accumulo e sfilamento con tappeto tipo intralox per contenimento di un piano completo a nastro trasportatore a 2 vie per sfilamento contenitori all'uscita, dotato di motovariatore.



Sponde laterali in acciaio inox con rullini folli per per un minore attrito.
Sponde tangenziale mobile pneumaticamente per agevolare l'allineamento dei contenitori a 1 fila.

DATI TECNICI

Potenza installata 1,5 kw
Consumo aria 60 nl/1
Dimensioni max palletts mm. 1.200x1.000
Dimensioni max palletts in altezza mm. 1.200 mm



mcf
SRL
TRADE

Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - TEL.+39.0543.748035 - FAX.748156

[Http://www.mcftrade.com](http://www.mcftrade.com) - email: info@mcftrade.com