



DEPALLETTIZZATORI
AUTOMATICI

mcf SRL
TRADE

DEPALLETTIZZATORE AUTOMATICO MOD. DE-B con sistema di scarico delle bottiglie dal basso

con testata di presa totale pneumatica

Piano di sfilamento ad altezza di 800 mm. Completo di piano motorizzato di evacuazione

CARATTERISTICHE GENERALI

sistema di depallettizzazione a paletta ferma

piano di scarico bottiglie posizionabile da un'altezza minima di 620 mm. e comunque in base alle necessità della linea, senza bisogno di discensori o elevatori bottiglie

CARATTERISTICHE TECNICHE

corpo macchina realizzato in robusta struttura d'acciaio al carbonio verniciato, curato nei minimi particolari di assemblaggio meccanico

le movimentazioni verticali ed orizzontali della testata sono comandati da invertitori di frequenza

(inverters) e predisposti di rampe di accelerazione e decelerazione graduali

sistema di blocco interfalde con pinze a funzionamento meccanico

dispositivo automatico di centraggio dello strato

piano di scarico bottiglie realizzato con struttura pressopiegata e da piastra in materiale antiattrito (tale da poter lavorare altre tipologie di confezioni tipo lattine o bottiglie in plastica)

dispositivo di trasferimento strato a velocità variabile tramite motovariatore



trasportatore di introduzione palette piene predisposto per il contenimento di una paletta in lavorazione ed una in attesa

su richiesta e' possibile fornire stazione motorizzata per eventuali palette supplementari in attesa tavolo di evacuazione bottiglie depallettizzate in rete intralox idoneo al contenimento di n.2 strati trasportatore multivie di sfilamento bottiglie in linea in acciaio inox a velocità differenziata, completo di sponde laterali di contenimento regolabili

trasportatore motorizzato d'uscita palette vuote completo di magazzino impilatore automatico

la macchina viene fornita completa di protezioni antinfortunistiche a normativa CE su tutto il perimetro di lavoro comprensive di barriere fotoelettriche nei punti di accesso impianto elettropneumatico e bordo macchina con grado di protezione IP55

quadro elettrico a normativa CE comandi a bassa tensione, logica programmabile SIEMENS tastierino digitale posto a fronte

DATI TECNICI

-DIMENSIONI PALETTA MASSIMA:	1000 X 1200 X H.2100 incluso paletta
-PRODUZIONE INDICATIVA	FINO A 100 STRATI/h.
-POTENZA ISTALLATA	12 HP
-TENSIONE	380 V 50 HZ - 24V
-CONSUMO ARIA	130 NL / 1
-PRESSIONE	6 BAR



mcf
SRL
TRADE

Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - TEL.+39.0543.748035 - FAX.748156

[Http://www.mcftrade.com](http://www.mcftrade.com) - email: info@mcftrade.com