

ETICHETTATRICI

Labeling Machine

mcf SRL TRADE



ETICHETTATRICE SEMIAUTOMATICA PER ETICHETTE AUTOADESIVE Mod.MCF EURO per l'applicazione di etichetta di fronte + retro (posizionate su unica bobina)

Per piccoli e medi produttori
Le etichette devono essere posizionate sul nastro continuo avvolto su un rocchetto che deve avere diametro interno compreso fra 65 mm e 75 mm..
L'altezza del nastro deve essere inferiore a 160 mm, e la distanza fra le due etichette non deve superare 200 mm., mentre non sono richieste particolari condizioni per quanto riguarda la posizione delle etichette sul nastro.
Questo modello di etichettatrice è quasi interamente realizzato in acciaio inox e non sono presenti dispositivi elettronici particolarmente delicati per cui si presenta estremamente versatile ed affidabile .
La macchina consente di applicare etichetta e contro-etichetta, le quali devono essere comunque avvolte sulla stessa bobina.
Si puo' regolare l'altezza dell'etichetta dal fondo della bottiglia per una distanza non superiore a 30 mm..
Si possono utlizzare bottiglie cilindriche con diametro compreso fra 60 mm. e 115 mm.
Il tempo necessario per etichettare una bottiglia è quantificabile in 3,5 sec.



PER CONTENITORI CILINDRICI



Struttura in acciaio inossidabile AISI 304
Etichette autoadesive su nastro avvolto in bobina
Diametro interno bobina da 65mm a 75mm
Diametro massimo esterno bobina 200mm
Altezza massima nastro 160mm
Possibilità di applicare etichetta e retro-etichetta che devono essere posizionate sulla stessa bobina
Da preferire etichette di forma rettangolare
Possibilità di utilizzare etichette avvolgenti
Diametro bottiglia fino a 112mm
Tempo di etichettatura indicativamente 3s

AZIONAMENTO ELETTRICO
Monofase 230 Volt, 50 Hz

Dimensioni mm.	Peso kg.
760x620h	60

Carrello modello L in acciaio inossidabile
Meccanismo per timbratura
Sensore per etichetta su bottiglia già etichettata
Inverter per alimentazione 110 Volt, 60 Hz




PER CONTENITORI CILINDRICI E QUADRI



MCF TRADE SRL - Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - Tel.0543.748035 - Fax.748156
http://www.mcftrade.com - email:info@mcftrade.com

ETICHETTATRICE AUTOMATICA COMPATTA Mod. ADESIVO per l'applicazione di n.1 etichetta autoadesiva di corpo parziale o avvolgente



Basamento macchina interamente in acciaio inox AISI 304, costruito secondo le più moderne tecnologie.
Protezioni antinfortunistiche a norme europee CE.
Nastro trasportatore passante in acciaio inox con lunghezza standard 2.500 mm, sincronizzato elettronicamente.
Variazione della velocità manuale completamente sincronizzata
Separatore pneumatico dei contenitori in ingresso.
Contro rotolatore per l'applicazione e la stiratura delle etichette con spugna di contrasto.
Supporto testata da tavolo con slitta di regolazione
N° 1 Testata autoadesiva tipo 32 (n° 1 per etichetta di corpo).
Movimentazione carta con motore passo passo per uscita carta e recupero film vuoto
Fotocellula di controllo fine bobina, con stop macchina automatico.
Fotocellula di presenza contenitore
Quadro comandi installato sulla macchina
Staccatore etichette regolabile
Altezza passaggio carta max. 200 mm.
Velocità max. uscita carta 32 mt. al minuto
Diametro esterno bobina max. 300 mm
Testata controllata completamente da microprocessore.
Voltaggio 380V – 50 Hz – trifase
Impianto elettropneumatico a normativa CE e quadro con carcassa in acciaio inox e
comandi ausiliari in bassa tensione
tavolo di accumulo rettangolare 500x600 mm

ETICHETTATRICE AUTOMATICA COMPATTA Mod.SIGILLO ADESIVA per l'applicazione di 1 sigillo su scatola o vaso





Adatta per applicare ETICHETTA su bottiglia TONDA, E ASTUCCIO con VARIATORE DI VELOCITA' ELETTRONICO
Completa di motori passo passo di serie.
macchina completa di nastro trasportatore per l'inserimento in linea
macchina in acciaio inox satinata voltaggio 380
completa di traino, rinvio, piatto di raccolta e protezione antinfortunistica a norme CE
la macchina necessita di aria compressa
Produzione: 1900 p/h.
La macchina è predisposta per contentitori altezza : min.30 mm max.130 mm

MCF TRADE SRL - Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - Tel.0543.748035 - Fax.748156
http://www.mcftrade.com - email:info@mcftrade.com

ETICHETTATRICE AUTOMATICA *ROTATIVA*

per l'applicazione di etichetta autoadesiva di corpo e controetichetta da bobine separate, oppure etichetta di
corpo e sigillo di garanzia da bobine separate

Produzione: 2000 bph





solido basamento con struttura elettrosaldata
triplo passaggio di vernice atossica in forno
ingranaggi in materiale specifico anti-usura
sicurezze in macchina
senso di rotazione orario
altezza regolabile del piano lavoro da 900 a 1000 mm
Volt 380 Hertz 50 Trifase
quadro elettrico a norme Ce
ingresso bottiglie a mezzo cancelletto di preselezione e gruppo coclea
N.Testine bloccaggio contenitori: 3
N.Stazioni di etichettaggio: 2/3
Tipo di rotazione: croci di malta
Potenza installata: 0,4 kw.
Potenza motore: 0,5 hp.
Tensione di alimentazione: 380V
Peso: kg.900

MCF TRADE SRL - Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - Tel.0543.748035 - Fax.748156
http://www.mcftrade.com - email:info@mcftrade.com

ETICHETTATRICE AUTOMATICA *ROTATIVA a 12 teste*

per l'applicazione di etichetta di fronte e retro con colla
+ etichetta di fronte e retro autoadesiva

Produzione: 7500 bph







Idonea ad applicare etichette:	**COLLA** • Fronte • Retro **ADESIVE** • Fronte • Retro
Bottiglie:	**VETRO TONDE** • 400GR – 700GR
Velocità massima di produzione:	**7.500 bph**
Diametro testata Ø:	Ø 770 mm
Nr. Stazioni di etichettaggio:	nr.2 gruppo etichettaggio a colla (3-3-140) nr. 2 gruppi etichettaggio adesivo 40mt/200
Piattelli nr.:	12
Passo macchina:	200.96
Lunghezza etichetta a colla min/max	15/140 mm
Altezza etichette a colla min/max	15/180 mm
Contenitore diametro min/max:	Ø 40/120 mm
Contenitore altezza min/max:	110/400 mm
Ø Diametro stelle - Nr. Divisioni stelle	384mm - 6 Divisioni
Altezza minima etichetta da fondo contenitore	5 mm
Consumo aria compressa	1,5 m³/h
Pressione aria ± 10%	5 bar
Potenza trifase	6Kw
Alimentazione elettrica	400V +/- 10% - 50/60 Hz
Tensione ausiliaria	24 dc
Nastro scatolato chiuso	100x132H mm
Materiale pneumatico	SMC
Motoriduttori	Bonfiglioli
Inverter	Schneider
PLC	Schneider M258



MCF TRADE SRL - Via Santa Croce,579 - 47032 BERTINORO (FC) - Tel.0543.748035 - Fax.748156
http://www.mcftrade.com - email:info@mcftrade.com