



MONOBLOCCHI AUTOMATICI

colmatura riempimento tappatura

mcf SRL
TRADE

MONOBLOCCO AUTOMATICO LINEARE

in acciaio inox, costituito da:

DOSATRICE VOLUMETRICA MONOTESTA

TAPPATORE MONOTESTA PER TAPPO A VITE PREFILETTATO/CAPSULA

TWIST-OFF. completo di ALIMENTATORE DEI TAPPI

Macchina adatta al

riempimento di prodotti:

liquidi, densi, semidensi

Succhi, creme, passate,

salse ecc...

Range di dosata:

-5/262 cc.

-20/700 cc.

-20/1200 cc.

-50/1500 cc.

-50/2200 cc.

Tramoggia prodotto:

-LT.60

**Dosatore volumetrico
Mod. STANDARD**

costruito completamente in
acciaio inox

Corpo base con volantino ed
indicatore gravitazionale per la
regolazione micrometrica del
dosaggio

**Valvola dosatrice rotativa
pneumatica per prodotti
densi/semidensi/liquidi**

Stazione di TAPPATURA
per:

-capsula in alluminio twist/off

-tappo a vite prefilettato o da
filettare in plastica o alluminio

-tappo a pressione



PRODUZIONE: fino 800 p/h. a seconda del formato

MONOBLOCCO AUTOMATICO LINEARE in acciaio inox, costituito da: COLMATRICE SOTTOVUOTO a 1 testa in acciaio inox TAPPATRICE MONOTESTA PER CAPSULA TWIST-OFF con sistema di iniezione vapore ed alimentatore capsule

Macchina adatta al
riempimento di prodotti:
liquidi, densi, semidensi
Succhi, creme, passate,
salse ecc...

Range di dosata:
-5/262 cc.
-20/700 cc.
-20/1200 cc.
-50/1500 cc.
-50/2200 cc.

Tramoggia prodotto:
-LT.60

Testa di COLMATURA
a discesa pneumatica, con
fase di vuoto, fase di
colmatura con recupero del
liquido in eccesso, fase di
rompi vuoto e risalita
pneumatica a fine ciclo.
Tutto il ciclo di lavoro della
valvola è regolato da un
sistema di gestione
elettronico

Stazione di TAPPATURA
per:
-capsula in alluminio twist/off
-tappo a vite prefilettato o da
filettare in plastica o alluminio
-tappo a pressione



PRODUZIONE: fino 800 p/h. a seconda del formato

MONOBLOCCO automatico ROTATIVO costruito in acciaio inox, predisposto per essere allestito fino a 5 stazioni Mod. R-D-T-T- costituito da:

- DOSATORE monotesta volumetrico , con range di dosata da 50-1000 cc.
- TRAMOGGIA It.50
- TAPPATORE monotesta per capsule TWIST-OFF, completo di alimentatore magnetico delle capsule e dispositivo di iniezione vapore tra capsula e contenitore, idoneo alla creazione del vuoto all'interno

Macchina adatta al

riempimento di prodotti:

LIQUIDI, DENSI, SEMIDENSI
CREME, SALSE, BIBITE,
MARMELLATE, SUCCHI, ecc.

Tramoggia prodotto:

-LT.60

STAZIONE di DOSATURA

Dosatore volumetrico Mod.
STANDARD 50 1000 cc.

costruito completamente in acciaio
inox Corpo base con volantino ed
indicatore gravitazionale per la
regolazione micrometrica dei
dosaggio 50 1000 cc

Completa di 1 ugello erogatore fisso

Kit pneumatico

Stazione di TAPPATURA

per:

-capsula in alluminio twist/off

-tappo a vite prefilettato o da
filettare in plastica o alluminio

-tappo a pressione

PRODOTTO	Liquidi densi, semidensi, creme, salse, marmellate ecc...
TEMPERATURA DI CONFEZIONAMENTO	N.P. (max 90°C)
CONTENITORE	VASI E BOTTIGLIE IN VETRO PET - PVC altro
TIPO DI TAPPO	CAPSULA TWIST-OFF
RANGE DI DOSATA	Da 50 a 1000 cc..
PRODUZIONE	1.000/ 1.500 PEZZI /ORA a seconda del formato



MONOBLOCCO automatico ROTATIVO costruito in acciaio inox, predisposto per essere allestito fino a 5 stazioni

Mod. R-C-T- costituito da:

- COLMATRICE monotesta con sistema SOTTOVUOTO con serbatoio per prodotto caldo
- TAPPATORE monotesta per capsule TWIST-OFF, completo di alimentatore magnetico delle capsule e dispositivo di iniezione vapore tra capsula e contenitore, idoneo alla creazione del vuoto all'interno

Macchina adatta al riempimento di prodotti LIQUIDI

come:
OLII, SALAMOIE, ecc.

Tramoggia prodotto:

-LT.60

STAZIONE dfi COLMATURA a 1 testa a discesa pneumatica automatica in acciaio inox con fase di vuoto, fase di colmatura con recupero del liquido in eccesso, fase di rompi vuoto e risalita pneumatica a fine ciclo.

Pompa vuoto da 0,75 Kw ad anello liquido.(acqua a perdere)

Serbatoio per il vuoto e recupero liquido in eccesso, completo di sensore di livello troppo pieno.

(svuotamento manuale con valvola a sfera.)”



Stazione di TAPPATURA

per:

- capsula in alluminio twist/off
- tappo a vite prefilettato o da filettare in plastica o alluminio
- tappo a pressione



PRODUZIONE: fino a 900 pph. a seconda del formato

MONOBLOCCO automatico ROTATIVO costruito in acciaio inox, predisposto per essere allestito fino a 5 stazioni Mod. R-D-T-P-C- costituito da:

- DOSATRICE a DOPPIO DOSATORE volumetrica con range di dosata regolabile fino a 500 cc. con tramoggia prodotto
- 1°TAPPATORE monotesta per tappo a vite in plastica prefilettato, completo di alimentatore centrifugo dei tappi
- 2°TAPPATORE monotesta per tappo a corona (crown), completo di alimentatore dei tappi

Macchina adatta al riempimento di prodotti:

LIQUIDI, DENSI, SEMIDENSI
CREME, SALSE, BIBITE,
MARMELLATE, SUCCHI, ecc.

Tramoggia prodotto:

-LT.60

STAZIONE di DOSATURA
N.2 Dosatori volumetrici Mod.
STANDARD 500 cc. costruiti
completamente in acciaio inox Corpo
base con volantino ed indicatore
gravitazionale per la regolazione
micrometrica dei dosaggio 50-500 cc
Completo di 2 ugelli dotati di
dispositivo per riempimento dal basso



1a Stazione di TAPPATURA
monotesta
per tappo a vite in plastica prefilettato,
completo di alimentatore centrifugo
dei tappi

2a Stazione di TAPPATURA
monotesta per tappo a corona
completo di alimentatore centrifugo
dei tappi

PRODOTTO	Liquidi densi, semidensi alimentari, creme, salse, marmellate, prodotti detergenti, chimici di qualsiasi tipo
TEMPERATURA DI CONFEZIONAMENTO	N.P. (max 90°C)
CONTENITORE	VASI E BOTTIGLIE IN VETRO PET - PVC altro
TIPO DI TAPPO	A VITE IN PLASTICA PREFILETTATO A CORONA METALLICO
RANGE DI DOSATA	Fino a 500 cc.
PRODUZIONE : con 2 dosatori x Bott. PET	Fino a 2000 pezzi/ora
PRODUZIONE: con 2 dosatori x Bott. VETRO	Fino a 2500 pezzi/ora



TRIBLOCCO AUTOMATICO ROTATIVO, costruito in acciaio inox predisposto per essere allestito fino a 5 stazioni, MOD. R-D-C-T-T- costituito da:
DOSATRICE monotesta volumetrica con dosatura regolabile da 50 -1000 cc. con tramoggia prodotto, con riempimento dal basso
COLMATRICE monotesta con sistema sottovuoto con serbatoio per prodotto caldo
TAPPATORE monotesta per capsule twist-off, completo di alimentatore magnetico delle capsule e dispositivo di iniezione vapore tra capsula e contenitore, idoneo alla creazione del vuoto all'interno del vaso

Idoneo al riempimento di prodotti liquidi a volume ed a depressione, con parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 316

Tappatura per capsule TWIST-OFF (in optional: altri tipi di tappo)

DOSATORE VOLUMETRICO

Mod. STANDARD 50 1000 cc.:

costruito completamente in acciaio inox Corpo base con volantino ed indicatore gravitazionale per la regolazione micrometrica del dosaggio 50 1000 cc. Valvola dosatrice rotativa pneumatica per prodotti densi Ugello erogatore mobile con riempimento dal basso



TRAMOGGIA prodotto

TESTA DI COLMATURA

a discesa pneumatica automatica in acciaio inox con fase di vuoto, fase di colmatatura con recupero del liquido in eccesso, fase di rompi vuoto e risalita pneumatica a fine ciclo.

TESTA CAPSULATRICE

automatica per tappi twist off (unico formato) con motore elettrico e frizione magnetica regolabile.

PRODOTTO DOSATRICE	LIQUIDI, DENSI, SEMIDENSI, CREME, SALSE, MARMELLATE ecc...
PRODOTTO COLMATRICE	OLII, SALAMOIE, SUCCHI ecc.
TEMPERATURA DI CONFEZIONAMENTO	N.P. (max 90°C)
CONTENITORE	VASI E BOTTIGLIE IN VETRO PET - PVC , BANDA STAGNATA
TIPO DI TAPPO	CAPSULA TWIST-OFF
PRODUZIONE IN COLMATURA	fino a 600 pz/h a secondo del formato
PRODUZIONE IN DOSATURA	1.200 pz/h a secondo del formato
RANGE DI DOSATA	Da 50 a 1000 cc..



MONOBLOCCO AUTOMATICO ROTATIVO costruito in ACCIAIO INOX, predisposto per essere allestito fino a 5 stazioni MOD. R-D-C-T

costituito da: -DOSATRICE monotesta volumetrica con dosatura regolabile da 50 -1000 cc. con tramoggia prodotto e AGITATORE dolce
-TAPPATORE monotesta per capsule twist-off, completo di alimentatore magnetico delle capsule e dispositivo di iniezione vapore tra capsula e contenitore, idoneo alla creazione del vuoto all'interno
-dispositivo di lavaggio

Idoneo al riempimento di prodotti liquidi a volume ed a depressione, con parti a contatto con il prodotto in acciaio inox AISI 316

Tappatura per capsule TWIST-OFF (in optional: altri tipi di tappo)

DOSATORE VOLUMETRICO

Mod. STANDARD 50 1000 cc.:

costruito completamente in acciaio inox Corpo base con volantino ed indicatore gravitazionale per la regolazione micrometrica del dosaggio 50 1000 cc. Valvola dosatrice rotativa pneumatica per prodotti densi Ugello erogatore fisso

TRAMOGGIA prodotto completa di agitatore

TESTA CAPSULATRICE

automatica per tappi twist off (unico formato) con motore elettrico e frizione magnetica regolabile.

ALIMENTATORE TAPPI

con tappeto magnetico e riordinatore tappi regolabile per vari formati trattati



PRODOTTI	Liquidi densi, semidensi, creme, salse, marmellate ecc...
TEMPERATURA DI CONFEZIONAMENTO	N.P. (max 90°C)
CONTENITORE	VASI E BOTTIGLIE IN VETRO PET - PVC altro
TIPO DI TAPPO	CAPSULA TWIST-OFF
RANGE DI DOSATA	Da 50 a 1000 cc..
PRODUZIONE	1.000/ 1.500 PEZZI /ORA a seconda del formato

